



FORCESHIELD Clear

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Ультраглянцевое покрытие
- Гидрофобный эффект
- Эффект самовосстановления
- Стабильность цвета
- Устойчивость к загрязнению

ПРИМЕНЕНИЕ

Для оклейки автомобилей
(может применяться в других сферах)

ОБЛАСТИ НАНЕСЕНИЯ

- ✓ Плоские поверхности
- ✓ Простые изгибы
- ✓ Сложные криволинейные поверхности

ТРЕБОВАНИЯ К МОНТАЖУ

- Установка только сертифицированными специалистами
- Обязательное прохождение авторизованного обучения
- Строгое соблюдение технологического регламента

СРОКИ ХРАНЕНИЯ

Гарантированные характеристики сохраняются при установке в течение 12 месяцев с даты производства. Рекомендуется использовать в первую очередь более ранние партии.

ОПИСАНИЕ СЛОЁВ

- Защитный лайнер**
Защищает поверхность плёнки до монтажа
- Самовосстанавливающийся лаковый слой**
Обеспечивает гидрофобность и устойчивость к царапинам
- TPU**
Отвечает за прозрачность и ударопрочность плёнки
- Клей, активируемый давлением**
Упрощает монтаж
- Подложка**
Защищает клей до начала установки пленки

ГАБАРИТЫ УПАКОВКИ

1630 × 185 × 180 мм

STEK Paint Protection Film

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Разработана для взыскательных автовладельцев, которые ценят надёжность, блеск и качество на высшем уровне. Эта усовершенствованная плёнка создаёт идеально гладкое глянцевое покрытие без эффекта апельсиновой корки, надолго сохраняя безупречный вид вашего автомобиля.

Сбалансированная клеевая основа обеспечивает лёгкий монтаж даже на сложные поверхности, гарантируя прочную самовосстанавливающуюся защиту от повседневных повреждений.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ХРАНЕНИЮ

Температурный режим: 20 ± 2 °C (68 ± 4 °F)
Влажность: 40–60 %

Рекомендации:

- ✓ Храните продукт в оригинальной упаковке, в горизонтальном положении.
- ✓ Размещайте в месте, защищённом от прямых солнечных лучей.
- ✓ Избегайте экстремальных температур (перегрева и замерзания).
- ✗ Не допускайте механических нагрузок — не кладите сверху тяжёлые предметы.

СТРУКТУРА



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Толщина	200 ± 10 мкм
Глянцевость	> 92 GU
Самовосстановление	Супер
Относительное удлинение до разрыва лакового слоя	65 ± 10 мм
Адгезия (30 мин)	1600 ± 400 гс/дюйм
Адгезия (24 часа)	2100 ± 500 гс/дюйм
Гидрофобность	Да
Старение (ксеноновая лампа Xenon Arc, мощность 6500 Вт; интенсивность излучения 0,51 Вт/м² при 340 нм; температура 65 °C; относительная влажность 50 %; время воздействия — 1000 часов).	Без изменений

РАЗМЕРЫ РУЛОНА

1524 мм ± 2 мм × 15 м (60 дюймов × 50 футов)

ПРИМЕЧАНИЯ

Все данные получены STEK Automotive в соответствии с внутренними стандартами и методами тестирования. Результаты могут варьироваться при использовании других методик испытаний.

Указанные значения являются ориентировочными и не могут служить основанием для сертификации продукции. Техническая информация содержит типовые характеристики продукта и не предназначена для проектных расчетов, если иное не оговорено отдельно. Испытания проводились при комнатной температуре (20 ± 2 °C).

Все вопросы гарантии и ответственности регулируются официальными условиями продажи. В случае споров применяются нормы действующего законодательства. Пользователь обязан самостоятельно оценить пригодность продукта для конкретного применения и несёт полную ответственность за его использование.

ГАРАНТИЯ

- ✓ 10 лет — при условии корректного монтажа, эксплуатации и обслуживания.
- ! Действительна только при соблюдении всех правил и условий, изложенных в документации.